HTL 3614





Vielseitig und Leistungsfähig

- Optimiertes Ladediagramm
- Hinterachsensperre und Nievauausgleich als Standardausstattung
- Durchfluss-Verteilung als Standardausstattung ermöglicht eine simultane und proportionale Steuerung von 4 Bewegungen des Auslegers

Kraftvoll und robust

- Hochfestes Monoblock-Chassis
- Geländefähigkeit
- Hydrostatische Kraftübertragung als Standardausstattung



Maximale Hubkraft: 3600 kg



Maximale Ladehöhe: 13.60 m

Komfort und Ergonomie

- Position des Führerstands reduziert Ermüdungserscheinungen während der Arbeit
- Smart control Joystick4 in 1
- Hohe Fahrerhaussicherheit
- Lastüberwachungsinstrument mit LED und akustischem Warnsignal einfach abzulesen mit automatischer Abschaltung bei Überladung









Maximale Ladehöhe: 13,60 m Maximale Hubkraft: 3600 kg

→ HUBLEISTUNG

Maximale Hubkraft	3600 kg
Max. Hublast bei maximaler Hubhöhe	3000 kg
Max. Hublast bei max. Reichweite	800 kg
Max. Ladehöhe	13.6 m
Reichweite bei maximaler Hubhöhe	1.5 m
Max. Reichweite	9.8 m

→ ABMESSUNGEN

A Gesamtlänge	6.43 m	
B Gesamtbreite	2.43 m	
G Gesamthöhe	2.6 m	
Radstand	2.89 m	
B Bodenfreiheit	50 cm	
F Spurweite	2 m	
G Kabinenbreite	0.96 m	
H Gesamtbreite – Stützen ausgefahren	3.34 m	
Höhe des Drehpunkts	1.76 m	
Rampenwinkel	29 °	
Oberer Anstellwinkel der Gabeln	18 °	
Unterer Anstellwinkel der Gabeln	104°	
Äusserer Wendekreis	4.5 m	
Leergewicht – mit Gabeln	10340 kg	
Reifen	405/70 - 24	

STANDARDAUSSTATTUNG

- Hinterleuchtetes e-tronic Armaturenbrett
- Hydrostatische Kraftübertragung mit Pumpe
- Allradlenkung und -antrieb
- Proportionalsteuerung für Ausleger, Teleskop, Gabel und Zubehör
- Sicherheitsventile auf Hydraulikzylinder
- Arbeitsbewegung durch Zahnradpumpe
- Lastüberwachung
- Hydraulischer Neigungsausgleich: +/- 10°
- Kabine gemäss ROPS/FOPS mit Heizung und Lüftung
- Hydraulische Hinterachssperre

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Winde
- Auslegerarm
- Gabeln
- Schaufel 4 in 1: 1 m³ oder 0,75 m³
- Kit für kalte Länder
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Öl für kalte Länder
- Öl für warme Länder
- Klimaanlage
- Arbeitsscheinwerfer
- Metallschutz f
 ür die Windschutzscheibe(FOPS)

MOTOR

Motortyp	PERKINS TIER III	KOHLER TIER IV
Hubraum	4400 cm3	3400 cm3
Motorleistung	70kW @ 2300rpm	55.4kW @ 2200rpm
Drehmoment	392Nm @ 1400rpm	375Nm @ 1400rpm
Getriebeausführung	Hydrostatisch	
Fassungsvermögen des Treibstofftanks	130 l	130 l
Fassungsvermögen des Hydraulikbehälters	7	15 l



